

МАТЕРІАЛИ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

**«НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ВІДКРИТТЯ  
ТА РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ  
В СУЧАСНІЙ НАУЦІ»**

(19-20 квітня 2019 року)

Рівне  
2019

УДК 001.895(063)  
НЗ4

**Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці.** Матеріали науково-практичної конференції (м. Рівне, 19-20 квітня 2019 року). – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2019. – 124 с.

ISBN 978-617-7640-51-5

У збірнику представлені матеріали науково-практичної конференції «Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці». Розглядаються загальні питання архітектури та мистецтвознавства, біологічних, військових, географічних, історичних, медичних наук та інші.

Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також для широкого кола читачів.

УДК 001.895(063)

ISBN 978-617-7640-51-5

© Колектив авторів, 2019  
© Видавництво «Молодий вчений», 2019

Загалом протягом о сезону 2016-2017 рр. на території Закарпатської області та в районі діяльності Сл Пожежевська зійшли 44 снігові лавини об'ємом від 30 до 61500 м<sup>3</sup>. Більшість з них не завдали збитків.

Отже, протягом сніголавинного сезону 2016-2017 років в західно-центральної та східній гірській частині Закарпатської області найчастіше спостерігався помірний (II) та підвищений (III) ступінь лавинної небезпеки, який тривав від 41 до 73 днів. Високий (IV) ступінь тривав всього 4 дні. Така ситуація була пов'язана зі значними снігопадами, які інколи сягали критерію стихійного метеорологічного явища ( $\geq 20$  мм опадів за  $\leq 12$  год). Також, досить часто змінювались погодні умови, що викликало нестабільність стратиграфії снігового покриву і теж було однією з причин сходження лавин. Загалом, прогнозування сніголавинної небезпеки вимагає постійного врахування метеорологічної ситуації та розширення мережі сніголавинних спостережень.

### **Список використаних джерел:**

1. Аксюк О. М., Гончаренко Г. А., Грищенко В. Ф. Довідник зі снігового покриву в горах України (Карпати, Крим). Київ, 2013. 218 с.
2. Аксюк О. М., Гончаренко Г. А., Грищенко В. Ф. Кадастр снігових лавин України (Карпати, Крим). Київ, 2014. 238 с.
3. Аналізи синоптичних ситуацій за грудень-квітень 2016-2017 років Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.
4. Географія лавин / Под ред. С. М. Мягкова, Л. А. Канаева. М.: Изд-во МГУ, 1992. 322 с.
5. Колотуха О. В. Лавинна небезпека для туристів в горах України. Київ: Федерація спортивного туризму України, 2008. 38 с.
6. Технічні звіти сніголавинних станцій Плаї і Пожежевська за зимовий період 2016-2017 рр.

**Пономаренко Т.М.**

*магістр;*

**Вовкодав Г.М.**

*кандидат хімічних наук, доцент,*

*Одеський державний екологічний університет*

## **ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД ПРИ РОЗРОБЦІ ГРАНІТНОГО КАР'ЄРУ**

Родовище гранітів знаходиться в с. Кирилівка, Добровеличківського району Кіровоградської області. Родовище знаходиться в 1 км на північ від с. Кирилівка. Найближчі населені пункти є с. Олексіївка, Пісчаний Брід, Любомирка, Кислиця. Районний центр смт. Добровеличківка розташований в 15 км від родовища [1].

Кирилівське родовище грантів розташовано в межиріччі річок Чорний Ташлик і його лівого притоку річки Грузька на лівому березі струмка. Гідрогеологічні умови родовища характеризуються розвитком

водоносних горизонтів у відкладеннях піщаної товщі, а також тріщинуватої зоні кристалічних порід. Водоносні горизонти осадових утворень мають високу водоемкість [1].

Приймачем зворотних вод ЗАТ «Кіровоградграніт» Помічнрянського кар'єру є річка Чорний Ташлик, котра є лівою притокою р. Синюха (бас. Півд. Бугу). Воду використовують для технічного сільськогосподарського водопостачання та зрошування. Стік Чорного Ташлику зрегульований ставками, водосховищами [2].

Фоновий стан річки Чорний Ташлик (500 м вище скидів стічних вод) не відповідає вимогам санітарних норм, що встановлені для водних об'єктів комунально-побутового призначення: спостерігається перевищення ГДК по ХСК, БСК<sub>5</sub>, сульфатам, залізу загальному, міді, цинку та хрому (VI). Інші показники в нормі.

Після усіх скидів стічних вод стан річки у цілому практично не змінюється: перевищення ГДК спостерігається за показниками БСК<sub>5</sub>, ХСК, сульфати, залізо загальне, мідь, цинк та хром (VI).

Хімічний склад вод річки Чорний Ташлик і зворотних вод відрізняються: в зворотних водах підприємства збільшилась концентрація заліза, хрому, міді, нікелю, хлоридів та відбулося незначне збільшення концентрації нітратів.

Нітрити, залізо, хром, мідь, нікель мають ефект спільної дії (у цих показників 2 клас небезпеки і вони нормовані з санітарно-токсикологічною ЛОШ), тому при нормуванні скиду нітритів з зворотними водами необхідно врахувати вміст фтору у воді річки.

Очікуваний обсяг водовідведення поверхневого стоку з території промислової площадки ЗАТ «Кіровоградграніт» визначений розрахунковим шляхом.

Для розрахунку ГДС зливових вод необхідно визначити витрату поверхневого стоку та обґрунтувати концентрації речовин, допустимі до скидання.

Розрахунок ГДС речовин в зливових водах підприємств виконаний згідно «Тимчасових рекомендацій з проектування споруд для очищення поверхневого стоку з територій промислових підприємств і розрахунку випусків його у водні об'єкти» [3], ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових вод з території міст і промислових підприємств» [4] та інших рекомендацій.

Основними домішками, що містяться в стоці з території, є грубо дисперсні домішки, нафтопродукти, сорбовані головним чином на завислих речовинах, мінеральні солі і органічні домішки природного походження.

Розрахунковий об'єм промислових стічних вод по випуску складає 350 тис. м<sup>3</sup>/рік.

Результати розрахунків нормативів ГДС забруднюючих речовин, які виводяться із зворотними водами ЗАТ «Кіровоградграніт» Помічнрянського кар'єру в р. Чорний Ташлик (по струмку Дерієва), показали наявність зверх нормативного скиду по залізу загальному: допустимий – 44,8 г/год, фактичний – 83,2 г/год, допустима концентрація – 0,14 мг/дм<sup>3</sup>, фактична – 0,26 мг/дм<sup>3</sup>. Маса виносу за рік по залізу загальному не перевищена, тому що розрахунковий

допустимий річний об'єм відведення зворотних вод значно перевищує фактичний.

Відповідно до умов інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) у водні об'єкти із зворотними водами має бути розроблений план заходів щодо досягнення нормативів ПДС.

Послідовність змінення фонові витрати вод в річці і кратності розводження стічних вод за випуском наступна: фонові витрати рівні 0,18 м<sup>3</sup>/с, витрати стічних вод дорівнює 0,089 м<sup>3</sup>/с, кратність розводження при повному змішуванні буде дорівнювати 3,0.

Розрахунок антропогенної складової показує, що негативного антропогенного складу р. Чорний Ташлик не має. Це зумовлено тим, що біля досліджуваної території не працюють великі заводи. Фоновий стан річки Чорний Ташлик не відповідає вимогам санітарних норм, що встановлені для водних об'єктів комунально-побутового призначення: спостерігається перевищення ГДК по ХСК, БСК<sub>5</sub>, сульфатам, залізу загальному, міді, цинку та хрому (VI). Інші показники в нормі. Після усіх скидів стічних вод стан річки у цілому практично не змінюється: перевищення ГДК спостерігається за показниками БСК<sub>5</sub>, ХСК, сульфати, залізо загальне, мідь, цинк та хром (VI). Хімічний склад вод річки Чорний Ташлик і зворотних вод відрізняються: в зворотних водах підприємства збільшилась концентрація заліза, хрому, міді, нікелю, хлоридів та відбулося незначне збільшення концентрації нітратів.

#### **Список використаних джерел:**

1. ЗАТ «Кіровоградграніт». URL: <http://www.kgranit.com.ua> (дата звернення 21. 11. 2018).
2. Яцик А. В. Малі річки України / Київ: Урожай. 1991. 294 с.
3. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами // База даних «Законодавство України» / ВР України URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0313-94/page> (дата звернення 12. 11. 2018).
4. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0403-02> (дата звернення 29.10.2018).

**Саченко І.С.**

*магістр;*

**Вовкодав Г.М.**

*кандидат хімічних наук, доцент,*

*Одеський державний екологічний університет*

## **ОЦІНКА І КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЛИМАНІВ ТУЗЛОВСЬКОЇ ГРУПИ**

Тузловська група лиманів розташована в центральній частині Дунай-Дністровського межиріччя. В її складі зазвичай виділяють три основних лиману: Шагани, Алібей і Бурнас, а також ряд дрібніших лиманів: Карачаус,